

Specificatie BRN

Samenstelling

Drager : Glasweefsel	630 gr/m ²
Coating: Tweezijdig, aluminium gepigmenteerde PVC, brandwerend	<u>360 gr/m²</u>
Dikte : -	990 gr/m ² ± 7,5%

Eigenschappen

		Lengte	Breedte
Treksterkte	DIN53354	>5000 N/5cm	>5000 N/5cm
Rek bij breuk	DIN53354	<4%	<4%
Scheursterkte	DIN53356	>100N	>100N
Hechting	DIN53357		
Waterdichtheid	DIN53886		
Lichtechtheid	ISO 105	> 6	

Brandwerendheid: NFP 92-503 M1

Bijzondere eigenschappen

Maximum temperatuur ca. 550 °C.
Coating degradatie vanaf ca. 150 °C.
Maximum continue gebruikstemperatuur ca. 100 °C.

Wasvoorschrift



Reinigen met vochtige doek en huishoudzeep (oplosmiddelvrij).
Het materiaal niet nat opvouwen en wegleggen.

Opmerkingen

kleur en glansverschillen onder voorbehoud (houd receptnummers gescheiden).

Datum: 26/9/2018

Specificatie datum: 15/2/2018

ABN AMRO BANK: 47.37.10.978
IBAN: NL94ABNA0473710978
BIC: ABNANL2A

ING BANK: 903250
IBAN: NL45INGB0000903250
BIC: INGBNL2A

BTW/VAT: NL005840247B01
Chamber of Commerce: 08036741

Our general terms and conditions are applied to all our offers, orders and agreements. A copy is available on request.

